



رنگ پارسیلون

Parsilon Paint

تولید کننده انواع رنگ و پوشش های ساختمانی پایه آب

Manufacturer of water-based paints and construction coatings

شركة تصنيع أنواع مختلفة من الدهانات المائية وطلاءات البناء

## PRODUCT CATALOG

2025-2026 | ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵



# گروه صنایع آتا شیمی آسیا

گروه صنایع «آتا شیمی آسیا» با نام تجاری «پارسیلون» در سال ۱۴۰۲ فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید انواع رنگ و پوشش‌های ساختمانی پایه آب آغاز نمود.

مجموعه ای نوپا که از تیمی جوان و خلاق با متخصصینی با تجربه تشکیل گردیده تا بتواند با استفاده از به روزترین سیستم‌های تولید خود انواع رنگ و پوششهای ساختمانی پایه آب را با کیفیتی بالاتر از سطح استاندارد جهانی و با ساختاری کاملاً دوست دار محیط زیست تولید کند.

## ATA SHIMI ASIA INDUSTRIES GROUP

Industries Group of “ATA SHIMI ASIA” With the brand name as “PARSILON” has started its production activity in the field of the production of water-based types of paint and construction coatings in 2023

A new collection that has been formed with young and creative team and experienced experts to be able to produce water-based types of paint and construction coatings with a quality higher than global standards and with a completely eco-friendly structure using its up-to-date producing systems

## شركة آتا شيمى آسيا للصناعات

بدأت شركة آتا شيمى آسيا للصناعات، تحت العلامة التجارية بارسيلون، نشاطها الإنتاجي في مجال إنتاج أنواع مختلفة من دهانات وطلاءات البناء المائية عام ٢٠٢٣  
مجموعة ناشئة، قوامها فريق شاب مبدع وخبراء متخصصون ذوو خبرة، لإنتاج أنواع مختلفة من دهانات وطلاءات البناء المائية باستخدام أحدث أنظمة الإنتاج، بجودة تفوق المعايير العالمية، وبهيكل صديق للبيئة تماماً.

## ماموریت ما:

دنیای مشتریان ما با ما زیبا خواهد شد از این رو ما ماموریت داریم تا با افزایش آگاهی خود نسبت به ارزش ها و علایق مشتریان مان نیازهای آنها را در حوزه رنگ و پوشش های پایه آب پیدا کرده و در جهت تولید و توسعه محصولاتی با کیفیت و بالاتر از سطح استاندارد جهانی که بتواند رضایت و اعتماد شما عزیزان را جلب کند قدم برداریم.

### Our Mission:

Our customer's world will be beautiful with us, hence, we have mission to find our customers' needs in the area of water-based paint and construction coatings through increasing our awareness toward customers' values and interests. We consider ourselves obliged to produce and develop products with quality higher than global standards to be able to attract the customers' satisfaction and trust

مهمتنا هي أن يكون عالم عملائنا جميلاً معنا. لذلك، نلتزم بتعزيز وعيينا بقيم عملائنا واهتماماتهم، وتلبية احتياجاتهم في مجال الدهانات والطلاءات المائية، والعمل على إنتاج وتطوير منتجات عالية الجودة تتجاوز المعايير العالمية، لتنال رضا وثقة أحبابكم.



# اهداف، ارزش و باورهای ما:

- خلق آینده ای پایدار برای خود، مشتریان و صنعت رنگ
- تحقیق، توسعه و تولید مستمر رنگهای دوست دار محیط زیست
- متعهد بودن به درک نیاز های مشتریان
- حمایت و پشتیبانی مستمر از مشتریان
- ثبات دائمی در کیفیت محصولات تولیدی و توسعه مداوم آنها

## Our Goals, Values and Beliefs:

- Creating a stable future for ourselves, customers and paint industry
- Research, Development and continuously production of eco-friendly paint
- Commitment to perceive our customers' needs
- Continuously supporting and backing of customers
- Permanent stability in the quality of manufactured products and continuously
- development of them

## أهدافنا وقيمنا ومعتقداتنا:

- بناء مستقبل مستدام لأنفسنا ولعملائنا ولصناعة الدهانات
- البحث والتطوير المستمر وإنجاح دهانات صديقة للبيئة
- الالتزام بفهم احتياجات عملائنا
- دعم عملائنا ومساندتهم
- الثبات الدائم في جودة منتجاتنا المصنعة وتطويرها المستمر



# رنگ‌های پایه آب:

خانواده محبوب و دوست داشتنی رنگ‌های پایه آب

همانطور که از نامش بیدا س در ساختارش آب به عنوان حلال اصلی می‌باشد و افزودنی‌های آن نیز سازگار و تشكیل شده از آب می‌باشند، این نوع رنگ‌ها توسط آب حل می‌شوند و بعد از خشک شدن در مقابل آب مقاوم هستند. یکی از ویژگی‌های اصلی این خانواده بزرگ سازگار با محیط زیست بودنی یعنی بدلیل نداشتن بعضی از حلال‌ها و مواد شیمیایی مضر، سلامتی مصرف کننده و محیط زیست روبرو خطر نمیداند از علاوه برای تنوع بسیار بالایی برای کاربری‌های مختلف داره از قدرت و دوام بالایش گرفته تا نداشتن بوی تند و زننده و سرعت خشک شوندگی بالا برخی از ویژگی‌های این نوع رنگ‌ها می‌باشد.

## Water-based paint

### Beloved and lovely family of water-based paint

As its name implies, water is as a main solvent in its structure and its additives are compatible with water and are formed from water. These types of paint are solved by water and they become water resistant when dry.

One of main characteristics of this big family is that it is adaptable and eco-friendly, i.e. it does not endanger the health of consumers and the environment due to the lack of some harmful solvents and chemical materials. Moreover, it offers a great diversity for different users, from high strength and durability, high drying rate to lack of pungent smell, which are considered some characteristics of these types of paint.

## الدهانات المائية

### مجموعة الدهانات المائية الشهيرة والمحبوبة

كما يوحى اسمها، يُعد الماء المذيب الرئيسي في تركيبها، كما أن إضافتها متواقة ومكونة من الماء. تذوب هذه الأنواع من الدهانات بالماء، وهي مقاومة للماء، بعد الجفاف. من أهم مميزات هذه المجموعة الكبيرة أنها صديقة للبيئة، أي أنها لا تُشكّل خطراً على صحة المستهلك والبيئة نظراً لخلوها من بعض المذيبات والمواد الكيميائية الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بتنوع كبير في الاستخدامات، بدءاً من قوتها ومتانتها العالية، ووصولاً إلى خلوها من الروائح النفاذة وسرعة تجفيفها العالية.





رنگ پارسیلون  
Parsilon Paint

خلق الجمال الدائم في حياتك مع منتجات بارسيلون

*Creating lasting beauties in your life  
with Parsilon products*

پارسیلون  
محصولات  
با شما زندگی  
کارمند هم  
خلاق زیبایی



ATA SHIMI ASIA  
INDUSTRIES GROUP



رنگ پارسیلون  
Parsilon Paint

## مجموعه رنگ و پوشش های نمای داخلی پارسیلون

برای هر بخشی از زندگی رنگ های مختلف تولید می کنیم تا بتوانید با خیالی راحت انتخاب کنید، رنگ کنید و با ارتباط گرفتن از حس رنگ ها حس حال زندگیتان را تغییر دهید.

## paint collection and the linings of internal facades of Parsilon

We produce different paint for each part of your life so that you can select with peace of mind, paint and change your sense of your life through communicating with the sense of pain

### مجموعه پارسیلون للدهانات والطلاوات الداخلية

تنتج مجموعة الدهانات والطلاوات الداخلية من پارسیلون أنواعاً مختلفة لكل جزء من الحياة حتى تتمكن من الاختيار والطلاء وتغيير الطريقة التي تشعر بها تجاه حياتك بسهولة من خلال الاتصال بإحساس الأنوان

رنگ نروشی نو



# رنگ آکریلیک لاتکس مات

کد محصول: AK 100

## معرفی محصول:

رنگ آکریلیک لاتکس مات پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوبترین زین های آکریلیک و بهترین مواد اولیه رنگسازی برای رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح گچی، سیمانی، یتنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پوشش دهنی فوق العاده بالا  
قدرت جسبندگی فوق العاده بالا به سطوح مختلف  
مقاومت فوق العاده بالا در مقابل لکه پذیری و زردگرایی  
مقاومت فوق العاده بالا در مقابل آب و ترک خوردگی  
مقاومت عالی در مقابل سایش و ضربه  
قابلیت تمیز شوندگی آسان توسط آب  
قابلیت ایجاد سطحی صاف و زندگ  
پایه آب و دوست دار محبوط نیست  
مادگاری و دوام طوائی مدت  
قائم خوری روان و آسان  
بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Matte latex acrylic paint

Product Code: AK 100

### Product introduction:

Parsilon Matte latex acrylic Paint is a type of water-based paint that is produced using the best acrylic resins and the best raw materials for painting and final coating of interior surfaces of buildings.

### Usable Surfaces:

This product can be used on all interior surfaces of buildings, including plaster, cement concrete and wood surfaces. In addition, it can be easily used on surfaces that have already been painted with water-based paint

### Characteristics:

- Excellent coverage
- Extremely high adhesion power against stainability and yellowing on different surfaces
- Extremely high resistance against water and cracking
- Excellent resistance against abrasion and to being hit
- Capability of easy clean-ability by water
- Capability of creating a smooth and vibrant surface
- Being Water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء آکریلیک لاتکس غیر الامع

رمز المنتج: AK100

### مقدمة عن المنتج:

طلاء بارسلون الاقريليك المطفي اللاتكس هو نوع من الطلاء المائي، مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك وأفضل المواد الخام للطلاء، ويستخدم في طلاء الأسطح الداخلية للمباني والتشطيب النهائي لها.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أسطح الجبس الأسمنتى والخرسانة والطوب والخشب، كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح المطبلة ساقياً بالدهانات المائية.

### الميزات:

قوية تغطية عالية جدا  
الالتصاق عالي جداً بمختلف الأسطح  
مقاومة عالية للبقع والأضرار  
مقاومة عالية جداً للماء، والتشقق  
مقاومة متانة للتآكل والصدمات  
سهل التنظيف بالماء  
يمنح سطحاماً ملائماً غير لامع  
مائي وصديق للبيئة  
طويل المدى ومتين  
سهل الاستخدام بالفرشاة  
خالي من المواد السامة والروائح الكريهة



# رنگ آکریلیک لاتکس نیمه براق

کد محصول: AK 101

## معرفی محصول:

رنگ آکریلیک لاتکس نیمه براق پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوبترین رزین های آکریلیک و بهترین مواد اولیه رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح گچ، سیمانی، چوبی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوح که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پوشش دهنی بسیار عالی  
قدرت چسبندگی بسیار عالی برروی سطح  
مقاومت بسیار عالی در مقابل لکه چربی و زردگاری  
مقاومت بسیار عالی در مقابل رطوبت و ترک خوردگی  
مقاومت بسیار عالی در مقابل سایش و ضربه  
قابلیت تمیز شوندگی آسان توسط آب  
قابلیت ایجاد سطحی منافع و زندگانی  
ماندگاری و دوام طولانی حدت  
قلم خوبی روان و آسان  
بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Semi-gloss latex acrylic paint

Product Code: AK 101

### Product introduction:

Parsilon Semi-gloss latex acrylic Paint is a type of water-based paint that is produced using the best acrylic resins and the best raw materials for painting and final coating of interior surfaces of buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on all interior surfaces of buildings, including plaster, cement, concrete and wood surfaces. In addition, it can be easily used on surfaces that have already been painted with water-based paint.

### Characteristics:

- Excellent coverage
- Extremely high adhesion power on surfaces
- Excellent resistance against stainability and yellowing
- Extremely high resistance against humidity and cracking
- Extremely high resistance against abrasion and to being hit
- Capability of easy clean-ability by water
- Capability of creating a smooth and vibrant surface
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء لاتکس شبہ لامع

رمز المنتج: AK101

### مقدمة عن المنتج:

طلاء آکریلیک لاتکس شبہ لامع من پارسیلون هو نوع من الطلاء المائي. مصنوع من أجود أنواع راتجات الأكريليك وأفضل المواد الخام للطلاء. يستخدم في طلاء الأسطح الداخلية للمباني والتشطيب النهائي لها.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أنواع المباني الداخلية. بما في ذلك أسطح الجبس الأسمنتية والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح المطبلية سائفاً ببطات مائنة.

### الميزات:

قوية نفطة ممتازة  
التصاق ممتاز بالسطح  
مقاومة ممتازة للرطوبة والاصفار  
مقاومة ممتازة للرطوبة والتشقق  
مقاومة ممتازة للتأثيرات والصدمات  
سهولة التنظيف بالماء  
قدرة على حلق سطح املس وحيوي  
متانة طولية الامد  
ناعم وسهل التنظيف بالفرشاة  
حال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مواد نظر جهت اعمال رنگ را از هر کوئه گرد و غبار و آبودی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مواد نظر ترک خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان توسط بستوه اکریلیک پارسیلوون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بدست آید.
- ۳- برای رسیدن به توان تنتیجه از لحاظ پوشش و راندمان کاری قبل از اعمال رنگ اصلی یک لایه پرایمر مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای ۵-۶ الی ۱۵-۱۷ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۵- برای ترقیت کردن رنگ اتکس نیمه براق فقط از آب تستیفاهه تهیایی.
- ۶- توجه به نوع سیلیکون این رنگ آبرآ رقیق نموده.
- ۷- توجه به نوع سیلیکون این رنگ آبرآ رقیق نموده.

## مقادیر مصرف:

۱۰ تا ۱۴ متر مربع بر لیتر

(مقادیر معرف واقعی بسته به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زان خشک شدن:

زان خشک شدن باید لمس کردن اساعت

زان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۴ الی ۶ ساعت  
زان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می‌تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هنگام برخورد با چشم بادهان با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز پوشش مراعحة نمایید.  
از بین خنثین این محصول در فضای خودداری فرمایید.

دستهای ابزارات رنگ اتکس و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز ارتباش مستقیم نور خورشید و بخ دسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.  
سنته بندی:

گالن - ۵ / ۲۰ گالن - ۵ / ۱۰۰ گالن

## Administration:

1. Clean the used surface to paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute Semi-Glossy.
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of coloring tool, however, you can dilute it through adding 15% to 25% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush.

## Consumption Amounts:

12 to 14 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

Gallon- 2.5-5 gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- افلف السطح المراد طلاً من أي غبار او اوساخ
- ۲- في حال وجود أي تشققات او تسوسات على السطح، يجب اصلاحها و يمكن اصلاحه باستخدام مجون بارسیلوون الکربلیکی للحصول على سطح موحد وناعم.
- ۳- الحصول على افضل النتائج من حيث النقطة وكفاءة العمل مع طبقه اساس مناسبة قبل وضع الطلاء الاساسی.
- ۴- درجات الحرارة من ۵ الی ۳۵ درجة مئوية هي افضل وقت لتطبيق هذا المنتج.
- ۵- استخدم الماء للتخفيف بالاختلاف نوع طلاء، ولكن في الظروف العادي يمكك تخفيفه باضافة ۱۵٪ جزء بالوزن من الماء، الى اجمالي الطلاء، تم وضعه باستخدام بكرة او فرشاة.

## معدلات الاستهلاک:

۱۰ الی ۱۴ متر مربع لکل لتر

بعتمد معدل الاستهلاک الفعالی على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمک الطبقة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النسق ساعة واحدة

مدة التجفيف لوضع الطبقة الثانية ۴ الی ۶ ساعات

قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمک طبقة الطلاء.

## تصانع السلامه:

في حالة ملامسة العين أو الفم، اشطفهما بالماء و واستشير طبيباً إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في المصرف الصحي.

امسل بديك ادوات الطلاء، والمواد المنسكية على الأرض بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وحفظها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والصقيع.

## التعينة:

۱۰ - ۲۰ - ۵ غالون

# رنگ آکریلیک لاتکس براق

کد محصول: AK ۱۰۲

## معرفی محصول:

رنگ آکریلیک لاتکس براق پارسیلوون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوب‌ترین رزین های آکریلیک و بهترین مواد اوایله رنگ‌سازی برای رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح کچی، سیمانی، بتُنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پوشش دهنده فوق العاده بالا  
قدرت پسپندگی فوق العاده بالا به سطوح مختلف  
مقاومت فوق العاده بالا در مقابل لکه پدیری و زردگرایی  
مقاومت فوق العاده بالا در مقابل آب و ترک خوردن  
 مقاومت عالی در مقابل سایش و ضربه  
قابلیت تمیز شودگی آسان توسط آب  
قابلیت ایجاد سطوح مناف و زندگ  
پایه آب و دوست دار محیط زیست  
ماندگاری و دوام طولانی حدت  
قلم خواری روان و آسان  
بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Glossy latex acrylic paint

Product Code: AK 102

### Product introduction:

Parsilon Glossy latex acrylic Paint is a type of water-based paint that is produced using the best acrylic resins and the best raw materials for painting and final coating of interior surfaces of buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on all interior surfaces of buildings, including plaster, cement, concrete and wood surfaces. In addition, it can be easily used on surfaces that have already been painted with water-based paint.

### Characteristics:

- Excellent coverage
- Extremely high adhesion power on different surfaces
- Excellent resistance against stainability and yellowing
- Extremely high resistance against water and cracking
- Extremely high resistance against abrasion and to being hit
- Capability of easy clean-ability by water
- Capability of creating a smooth and vibrant surface
- Being water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء لاتكس آکریلیک لامع

رمز المنتج: AK1.٧

### مقدمة عن المنتج:

طلاء لاتكس آکریلیک لامع من بارسیلوون هو نوع من الطلاء المائي، مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك وأفضل المواد الخام للطلاء، والتشطيب النهائي لاسطح المباني الداخلية.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أسطح المباني الداخلية، بما في ذلك أسطح الجبس والأسمنت والخرسانة والطوب والخشب، كما يمكن استخدامه على الأسطح المطليّة سابقاً بدهانات مائية.

### الميزات:

قدرة تغطية عالية جداً  
الالتصاق عالي جداً بمختلف الأسطح  
مقاومة آلية للبقع والأضرار  
مقاومة عالية جداً للماء، والتشقق  
مقاومة عصارة للأتاك وللصدمات  
سهل التنظيف بالماء  
مائي وصديق للبيئة  
طويل الأمد ومتين  
ناعم وسهل التنظيف بالفرشاة  
خال من المواد السامة والروائح الكريهة

- ۱- سطح مورد نظر جهت اعمال رنگ از هر کوئنه کرد و غبار و آودی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد نظر رنگ خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان توسط بتوونه اکریلیک پارسیلوون ترمیم نمود تا سطحی یکنواخت و صاف بددست آید.
- ۳- برای رسیدن به توان تیغه از لاحق پوشش و راندمان کاری قبیل از اعمال رنگ اصلی یک لایه پرایمر مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای +۵ الی +۱۰ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۵- برای رقیق کردن رنگ انتکس نیمه براق فقط از آب استفاده نمایید.
- ۶- توجه به نوع و سیسه رنگ و سیسه آن مربوط به میرزا آب مورد نیاز جهت رقیق نمودن متغیر می‌باشد اما در شرایط عادی می‌تواند با افزودن ۱۵٪ وزنی آب نسبت به کل رنگ آرا رقیق نموده و توسط غلطک با قلم اجرای نمایید.

**مقادیر مصرف:**

۱۷ تا ۲۰ متر مربع بر لیتر

(مقادیر معرف واقعی بسته به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

**زان خشک شدن:**

زان خشک شدن پرایم لمس کردن ا ساعت

زان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۴ الی ۶ ساعت

زان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می‌تواند تغییر کند.

**نکات ایمنی:**

هنگام برخورد با چشم با دهان با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز پرنسک مراجعه نمایید.

از بین خنثین محصول در فضای بزرگ فراریابی.

**شرایط نگهداری:**

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدور از تابش مستقیم نور خورشید و بخ دسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

**سنته بندی:**

کالان - ۵ / ۲ کالان

**Administration:**

1. Clean the used surface to paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute Semi-Glossy.
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of coloring tool, however, you can dilute it through adding 15% to 25% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush.

**Consumption Amounts:**

12 to 14 m²/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

**Drying Time:**

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

**Safety Tips:**

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

**Maintaining Conditions:**

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

**Packaging:**

Gallon- 2.5-gallon

**طریقه الاستخدام:**

- ۱- سیس سطح المراد طاوه من الطبار والوارسخ
- ۲- فی حال وجود ای شفقات ای نشافتات علی السطح المراد طاوه يجب إصلاحه و يمكن اصلاحه با استخدام مفعون بارسیلوون الاکریلیک للحصول علی سطح موحد وناعم.
- ۳- للحصول علی افضل نتائج من حيث النفعية وكفاءة العمل، يتعي طريقة أساس مناسبة قبل وضع الطلاء، الأساسية.
- ۴- درجات حرارة تراوح بين ۵ و ۲۰ درجة مئوية هي افضل وقت لتطبيق الطلاء هذا المنتج.
- ۵- استخدم الماء المنظيف فقط لتجفيف طلاء التاسکس من اللاما.
- ۶- تختلف كمية الماء المطلوبة للتخفيف باختلاف نوع مادة الطلاء، ولكن في الغالب تختلف كمية الماء إلى ۲۵٪ إلى ۳۰٪ من الماء إلى إجمالي الطلاء، ثم تطبيقه باستخدام بكرة أو فرشاة.

**معدلات الاستهلاك:**

۱۷ إلى ۲۰ مترا مربعا لكل لتر

يعتمد معدل الاستهلاك الفعلي على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمك الطبقة، والظروف البيئية.

**مدة التجفيف:**

مدة التجفيف عند النسق: ساعه و اربعين

مدة التجفيف لوضع الطلاء الثانية، ۶ إلى ۱۰ ساعات

قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الطلاء.

**نصائح السلامة:**

في حالة ملامسة العينين أو الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء، واستشر طبيباً إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في الماء الدافئ والصحي.

تجنب سكب هذا المنتج في الماء الدافئ والصحي.

تجنب سكب هذا المنتج في الماء الدافئ والصحي.

**شروط التخزين:**

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصقيع.

**التعينة:**

عاليون ۵ - ۲۵ غالون

# رنگ آکریلیک دایموند

کد محصول: AK ۱۰۳

## معرفی محصول:

رنگ آکریلیک دایموند پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوب ترین رزین های آکریلیک و بهترین مواد اوپلیه رنگ سازی برای رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح کچی، سیمانی، بتون، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پوشش دهنده خوب

قدرت چسبندگی خوب ببر روی سطح

مقاومت خوب در مقابل لکه پذیری و زردگاری

مقاومت خوب در مقابل رطوبت و ترک خوردگی

قابلیت ایجاد سطوح مات و نرم

پایه آب و دوست دار محیط زیست

مادنگاری و دوام طولانی مدت

قلم خواری روان و آسان

بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Diamond Acrylic paint

Product Code: AK 103

### Product introduction:

Parsilon Diamond acrylic Paint is a type of water-based paint that is produced using the best acrylic resins and the best raw materials for painting and final coating of interior surfaces of buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on all interior surfaces of buildings, including plaster, cement, concrete and wood surfaces. In addition, it can be easily used on surfaces that have already been painted with water-based paint.

### Characteristics:

- Good coverage
- Good adhesion power on the surfaces
- Good resistance against stainability and yellowing
- Good resistance against humidity and cracking
- Capability of creating a smooth and vibrant surface
- Being water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء الأكريليك ديموند

رمز المنتج: AK1.۳

### مقدمة عن المنتج:

الطلاء الأكريليك ديموند بارسليون هو نوع من الطلاء المائي الذي يتم إنتاجه من أجود أنواع راتنجات الأكريليك وأفضل المواد الخام للطلاء، والطلاء النهائي لأسطح المباني الداخلية.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أسطح المباني الداخلية، بما في ذلك أسطح الجبس والأسمنت والخرسانة والطوب والخشب، كما يمكن استخدامه على الأسطح المطبلية سابقاً بدهانات مائية.

### المميزات:

- قدرة تغطية ممتازة
- التصاق جيد بالاسطح
- مقاومة متانة للبيع والاصفار
- مقاومة متانة للبيع والتشقق
- يمنح سطحاماً ملساً وناعماً
- مقاوم للملاء وصديق للبيئة
- بدون طوبل
- سهل الاستخدام وناعم بالفرشاة
- صال من المواد السامة والروائح الكريهة

- ١- سطح مورد نظر جهت اعمال رنگ از هر کوئنه کرد و غبار و آودی تمیز نمایید.
- ٢- چنانچه در سطح مورد نظر رنگ خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان توسیع بیونه اکریلیک پارسیلوون ترمیم نمود تا سطحی یکنواخت و صاف بدهست آید.
- ٣- برای رسیدن به توان تیغه از لاحق پوشش و راندمان کاری قبیل از اعمال رنگ اصلی یک لایه پرایمر مناسب اعمال کنید.
- ٤- دمای ۵-۱۰ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ٥- برای رقیق کردن رنگ انتکس نیمه براق فقط از آب تستیز استفاده نمایید.
- ٦- توجه به نوع و سیستم رنگ آبرآ رقیق نموده میرزا آب مورد نیاز جهت رقیق نمودن متغیر می‌باشد اما در شرایط عادی می‌توانید با افزودن ۱۵٪ وزنی آب نسبت به کل رنگ آبرآ رقیق نموده و توسط غلطک با قلم اجرای نمایید.

**مقادیر مصرف:**

٨ تا ١٠ مترمربع بر لیتر  
(مقادیر معرف واقعی بستگی به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

**زان خشک شدن:**

زان خشک شدن پرایم لمس کردن اساعت  
زان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ٤ تا ٦ ساعت  
زان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می‌تواند تغییر کند.

**نکات ایمنی:**

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد پسونید و در صورت نیاز پوشش مراجحة نمایید.  
از بین خنثین محصول در فضای خودداری فرمایید.

**شرایط نگهداری:**

این محصول را می‌توان به مدت ٣٦ ماه در محیط خنک و خشک بدور از تابش مستقیم نور خورشید و بخ دسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.  
سنته بندی:

٩- ٥ کالان - ٥/٢ کالان

**Administration:**

1. Clean the used surface to paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute Diamond.
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of coloring tool, however, you can dilute it through adding 15% to 25% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush.

**Consumption Amounts:**

8 to 10 m²/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

**Drying Time:**

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

**Safety Tips:**

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

**Maintaining Conditions:**

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

**Packaging:**

Gallon- 2.5-gallon

**طریقه الاستخدام:**

- ١- سیستم سطح المراد «ه» من الفپار والراسخ
- ٢- فی حال وجود ای شفقات ای نتیجه من حیث الغضیة وکفاية العمل، بجیب إصلاحه ويمکن إصلاحه باستخدام معجون اکریلیکی للحصول على سطح موحد وناعم.
- ٣- للحصول على افضل نتیجه من حیث الغضیة وکفاية العمل، ضع طریقه اساس مناسب قبیل وضع الظلاء، الأساسی.
- ٤- درجات حرارة تراوح بين ٥ و ٣٥ درجة حرارة ثبوتیة هي افضل وقت لتطبيق هذا المنتج.
- ٥- استخدم الماء النظيف فقط لتجفيف طلاء بیونه اکریلیکی.
- ٦- تختلف كمية الماء المطلوبة للتخفيف باختلاف نوع مادة الظلاء، ولكن في الغالبية العادي، يمكن تخفيفه باتفاقیة ١٥٪ إلى ٢٥٪ باوزن من الماء إلى إجمالي الظلاء، ثم تطبيقه باستخدام بكرة أو فرشاة.

**معدلات الاستهلاك:**

٨- ای متریا مربیغا لكل لتر

بعقد معدل الاستهلاک المفعلي على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمکت الطبیقة، والظروف البيئیة.

**مدة التجفيف:**

مدة التجفيف عند النسق: ساعه و احده

مدة التجفيف لوضع طریقه ثباتیة: ٤- ٦ ساعت

قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمک طریقه الظلاء.

**نصائح السلامة:**

في حالة ملامسة العينين أو الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء، واستشر طبيباً إذا لزم الأمر  
تجنب سكب هذا المنتج هنا في الماء الدافئ والصحي  
اغسل بدلك ادوات الظلاء والمواد المنفسكية على الأرض بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وحفتها.

**شروط التخزين:**

يمکن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ٣٦ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيداً عن أشعه الشعمس المباشرة والصاديق.

**التعديّة:**

٧- ٥ غالون

# بتوونه آکریلیک

کد محصول: AK IIII

## معرفی محصول:

بتوونه آکریلیک پارسیلون از بهترین رزین های آکریلیک و مرغوب ترین مواد اولیه رنگسازی جهت ترک گیری درز گیری، و مسدود نمودن خلل و فرج دیوار ها قبل از رنگ آمیزی تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح خارجی و داخلی ساختمان نظیر سطوح گچی، سیمانی، بتنی و چوبی استفاده نمود.

## ویژگی ها:

استحکام و چسبندگی بسیار عالی بر روی سطح  
انعطاف و روانی بسیار عالی در حین اجرا  
پایه آب و دوست دار محیط زیست  
بدون مواد سمی و بوی ناطق



## Acrylic putty

Product Code: AK 111

### Product introduction:

parsilon acrylic putty is produced from the best acrylic resins and the highest quality paint raw materials for cracking, sealing, and blocking pores and voids in walls before painting

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all external and internal surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete and wooden surfaces

### Characteristics:

- Extremely high adhesion and strength on the surfaces
- High excellent flexibility
- Being water-based and eco-friend
- Without toxic substances and unpleasant smell

## معجون آکریلیک

رمز المنتج: AKIII

### مقدمة عن المنتج:

معجون الاكريليك بارسيلون مصنوع من أجود أنواع الراتنجات الأكريليكية وأعلى جودة من مواد الطلاء الخام لغلق المسام والشقوق والشقوق في الجدران قبل الطلاء للجدران قبل الطلاء.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح الخارجية والداخلية للمباني، مثل الجبس والأسمنت والخرسانة والخشب.

### المميزات:

قوية التصاق ممتازة على السطح.  
مرنة وانسياقية ممتازة أثناء الاستخدام.  
أساس صحي وصديق للبيئة.  
خالي من المواد السامة والروائح الكريهة.

**روش مصرف:**

۱- سطوح مواد نظر جهت اعمال بتوونه را از هرگونه گرد و غبار و آودی تمیز کنید.

۲- بتوونه را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید.

۳- می توانید با استفاده از کارکد و لیسنه بتوونه را اعمال نمایید.

**مقادیر مصرف:**

۴- متر مربع بر لیتر

(مقادیر معرف واقعی بستگی به میزان نخل سطح مواد نظردار)

**زمان خشک شدن:**

زمان خشک شدن سطحي ۷ ساعت

زمان خشک شدن کامل ۱۲ ساعت

زمان خشک شدن با وجوده به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال بتوونه می تواند تغییر کند.

**نکات ایمنی:**

تجهیز برخورد با چشم با دهان با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز به پرشک مراجعت نمایید.

از ریختن این محصول در فضای خودداری فرمایید.

دستها ابزار آلات رنگ آمیزی و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کاربا آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

**شرایط نگهداری:**

این محصول را می توان به مدت ۳۶ ماه در محیطی خنک و خشک بدوز از ایشان مستقیم نور خورشید و بخ زدگی در بسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

**سنته بندی:**

کوارت - گالن - ۵ / ۲۵ گالن - ۵ کالن

**Administration:**

- Clean the used surface to administrate putty from any dust and pollution
- Stir the filler well before use
- You can administrate the putty using spatula

**Consumption Amounts:**

4 to 5 mL

(Real consumption amount is dependent to used surface porosity)

**Drying Time:**

- Superficial drying time is 2 hour
- Complete drying time is 12 hour
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of putty administration conditions

**Safety Tips:**

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

**Maintaining Conditions:**

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

**Packaging:**

Quart - Gallon - 2.5-5 gallon

**طريقة الاستخدام:**

نفخ السطح المراد تطبيقه من أي غبار أو أوساخ

جزك المعجون جيدا قبل الاستخدام.

يمكنك وضع المعجون باستخدام ملعقة مسطحة.

**معدات الاستهلاك:**

من ۴ إلى ۵ أمتار مربعة لكل لتر

تعتمد كمية الاستهلاك الفعلية على درجة مسامية السطح المطلوب.

**مدة التجفيف:**

مدة التجفيف السطحي: ساعتان.

مدة التجفيف الكامل: ۱۲ ساعه.

قد يتغير وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمك المعجون.

**تصانع السلامة:**

في حالة ملامسة العينين أو الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء واستشر طبيبا إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في المجاري.

اغسل بديك وادوات الطلاء والمواد المنسكبة على الأرض بالماه، الدافق وصابون بعد الانتهاء من العمل، وجففها.

**شروط التخزين:**

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۲۶ شهراً في بيئة باردة وجافة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والصقيع

**التعينة:**

کوارت - غالون - ۲.۵ - ۵ غالون

# رنگ تمام پلاستیک ممتاز

کد محصول: PA ۲۰۰

## معرفی محصول:

رنگ تمام پلاستیک ممتاز پارسیلوون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از بهترین رزین های کوپلیمر و مرغوب ترین مواد اولیه رنگسازی جوهر رنگ آمیزی و پوشش هایی سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح کمی، سیمانی، بتنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پوشش هی بسیار عالی

قدرت جسبندگی بسیار عالی بر روی سطح

مقاومت بسیار عالی در مقابل رطوبت و زرد گاری

قابلیت تمیز شویدگی توسط آب

زمان خشک شدن سریع و مناسب

پایه آب و دوست دار محیط زیست

عمر دوام طولانی مدت

قلم ذوری روان و آسان

بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Premium emulsion matt paint

Product Code: PA 200

### Product introduction:

premium emulsion matt paint of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best co-polymer resins and the best paint making raw materials to paint and final lining of internal surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all internal surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent coverage
- Extremely high adhesion power on the surfaces
- Extremely high resistance against humidity and yellowing
- Capability of easy clean-ability by water
- Fast and convenient drying time
- Being water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء مطفى ممتاز

رمز المنتج: PA ۲۰۰

### مقدمة عن المنتج:

طلاء مطفى ممتاز پارسیلوون هو نوع من الطلاء المائي، مصنوع من أجود أنواع راتيجات البوليمر المشترك ومواد خام عالية الجودة. يُستخدم في طلاء وتشطيب أسطح المباني الداخلية.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أنواع سطح المباني الداخلية، بما في ذلك أسطح الجبس الألسنتي والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح المطالية ساخناً بدهانات مائية.

### المميزات:

- قوية تغطية ممتازة
- قدرة التعلق ممتازة على السطوح
- مقاومة للفطريات للطوبة والاصفار
- قابل للتنظيف بالماء
- مدة تحفيف سريعة و المناسبة
- مائي وصديق للبيئة
- عمر طويل ومتانة عالية
- استخدام سلس وسهيل بالفرشاة
- خلال المواد السامة والروائح الكريهة



# رنگ نیم پلاستیک سوبر

کد محصول: PA ۲۰۱

## معرفی محصول:

رنگ نیم پلاستیک سوبر پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از بهترین رزین های کوپلیمر و مرغوبترین مواد اولیه رنگسازی جوهر رنگ آمیزی و پوشش های بسیار سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح کمی، سیمانی، چوبی، پتمنی، آجری و چوب استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پوشش دهنده عالی
- قدرت پسینگ کی عالی بر روی سطح
- زمان خشک شدن سریع و مناسب
- پایه آب و دوست دار محیط زیست
- عمر دوام طولانی مدت
- قلم خوری روان و آسان
- بدون مواد سمی و بوی ناتطبیعی



## super emulsion matt paint

Product Code: PA 201

### Product introduction:

Super emulsion matt paint of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best co-polymer resins and the best paint making raw materials to paint and final lining of internal surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on all internal surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent lining power
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Fast and convenient drying time
- Being water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء مستحلب غير لامع سوبر

رمز المنتج: PA ۲۰۱

### مقدمة عن المنتج:

طلاء مستحلب غير لامع سوبر و نوع من الطلاء المائي الذي يتم إنتاجه من أفضل راتنجات البوليمر المشترك وأعلى جودة من المواد الخام للطلاء والطلاء النهائي لسطح المباني الداخلية.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أنواع السطوح المائية الداخلية، بما في ذلك أسطح الجبس والأسمنت والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه على الأسطح التي تم طلاؤها سابقاً بدھانات مائية.

### المميزات:

- قوية تغطية ممتازة
- قوية التصاق ممتازة على السطح
- مدة تحفظ سريعة ومناسبة
- مائي وصديق للبيئة
- عمر طويل ومتانة عالية
- استخدام سلس وسهيل بالفرشاة
- خلال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مورد نظر چه اعمال زنگ را هرگونه گرد و غبار و آودگی تغییر نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد نظر خود رنگ یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان تسویه بنونه اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی یکنواخت و صاف بددست آید.
- ۳- برای رسیدن به توان تنبیه از لاحاظ پوشش و راندمان کاری قبل از اعمال زنگ اصلی یک لایه پرایمر مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای +۵ الی +۲۰ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۵- برای تحقیق کردن زنگ سوپریور فقط از آن تدبیر استفاده نمایید.
- ۶- توجه به نوع سیستم میرزا آب مورد نیاز جهت رفیق نمودن متغیر می‌باشد اما در شرایط عادی می‌تواند با آنرا ۲۵٪ وزنی آب نسبت به کل زنگ آنرا رفیق نموده و تسویه غلط با قیامو اجرای نمایید.

## مقادیر مصرف:

۹ تا ۱۱ متر مربع بر لیتر  
(مقادیر مصرف واقعی بسته به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زان خشک شدن:

زان خشک شدن پارسیلون زنگ کردن ۴۵ دقیقه  
زان خشک شدن چه اعمال زنگ بعدی ۲ الی ۴ ساعت  
زان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال زنگ می‌تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد پسوند و در صورت نیاز به پرنوش مراعحة نمایید.  
از برخنین این محصول در فضای خودداری فرمایید.

دستهای ابرازات زنگ امنیتی و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز ازتابش مستقیم نور خورشید و بخ دسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.  
سنته بندی:

گالن - ۵ / ۲۰ گالان - ۵ / ۱۱

## Administration:

1. Clean the used surface to prevent from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface 24
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute super emulsion matt paint
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool; however, you can dilute it through adding 25% to 35% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush in normal condition

## Consumption Amounts:

9 to 11 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions)

## Drying Time:

- Drying time for touching is 45 minutes
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

Gallon - 2.5-5 gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- افلف السطح المراد طلاء من أي بار او اوساخ
- ۲- في حال وجود اي تشوهات او تسوسات على السطح المراد طلاء، يجب اصلاحه، ويمكن اصلاحه باستخدام معجون اكيريليك للحصول على سطح موحد وناعم.
- ۳- الحصول على افضل نتيجة من حيث النقطة وكفاءة العمل، بقى طبقة اساس ملائمة قبل وضع الطلاء الاساسى.
- ۴- درجات حرارة تتراوح بين ۵ و ۳۵ درجة مئوية هي افضل وقت لتطبيق هذا المنتج
- ۵- استخدم الماء النظيف فقط لتجفيف طلاء، مستحب لامع
- ۶- يختلف كمية الماء اللازمة للتخفيف باختلاف نوع سطح الطلاء، ولكن في الظروف العادي، يمكن تخفيفه باضافة ۲۵ الی ۳۵ جزءاً بالوزن من الماء الى اجمالي الطلاء، ثم تجفيفه باستخدام رولة او فرشاة.

## معدلات الاستهلاک:

۹ الی ۱۱ امتزاج برخنا اکلی لتر  
بعدم الاستهلاک الفعالی على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمک الطبقة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النمس ۶۰ دقیقه  
مدة التجفيف لوضع الطبقة الثانية ۷-۱۴ ساعت  
قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمک طبقة الطلاء.

## نصائح السلامة:

في حالة ملامسة العينين او الفم، اشطفهما بكثرة وفترة من الماء واستعن طبيباً إذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في الماء والمجاري

اغسل بديك وآلات الطلاء والمواد المنساوية على الأرض بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وحقفها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوة الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصقيع.

## التعبئة:

غالون - ۲.۵ - ۵ غالون

# رنگ نیم پلاستیک سوپر سان

کد محصول: PA ۲۰۲

## معرفی محصول:

رنگ نیم پلاستیک سوپر سان پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از بهترین رزین های کوبالیمر و مرغوبترین مواد اوپلیه رنگسازی جوهر رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح کمی، سیمانی، بتنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پوشش دهنده خوب
- قدرت پسینگ کی عالی بر روی سطح
- زمان خشک شدن سریع و مناسب
- پایه آب و دوست دار محیط زیست
- ماندگاری و دوام طولانی مدت
- قلم خوری روان و آسان
- بدون مواد سمی و بوی ناتطبیعی



## super sun emulsion matt paint

Product Code: PA 202

### Product introduction:

Super sun emulsion matt paint of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best co-polymer resins and the best paint making raw materials to paint and final lining of internal surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on all internal surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Good coverage
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Fast and convenient drying time
- Being water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء مستحلب غير لامع سوبر سان

رمز المنتج: AP ۲۰۲

### مقدمة عن المنتج:

طلاء مستحلب غير لامع سوبر سان هو نوع من الطلاء المائي الذي يتم إنتاجه من أفضل راتنجات البوليمر المشتركة وأعلى جودة المواد الخام لطلاء وطلاء، وهو مطابق للبيئة.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع أنواع الأسطح المائية الداخلية، بما في ذلك أسطح الجبس والأسمنت والخرسانة والطوب والخشب، كما يمكن استخدامه على الأسطح التي تم طلاؤها سابقاً بدھانات مائية.

### المميزات:

- قوية تغطية ممتازة
- قوية التصاق كافية على السطح
- معقول من حيث الكلفة واقتصادي
- وقت تجفيف سريع ومناسب
- قائم على الماء، وصديق للبيئة
- متانة طويلة الأمد
- تطبيق سلس وسهل
- لا يحتوي على مواد سامة رائحة كريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مورد نظر چه اعمال زنگ را هرگونه گرد و غبار و آودگی تعمیر نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد نظر خودگزینی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان توسیط بتوونه اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بددست آید.
- ۳- برای رسیدن به توان تنتیجه از لاحظ پوشش و راندمان کاری اصلی پک لایه برایمن مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای ۵ الی ۱۵ درجه سانتی گراد بقایران رمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۵- برای رقیق کردن زنگ نیم با استینک سوپرسان فقط از اب تمیز استفاده نمایید.
- ۶- توجه به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد.
- ۷- تا ۹ متر مربع بر لیتر

## مقادیر مصرف:

(مقادیر معرف واقعی بستگی به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن برای لمس کردن ۴۵ دقیقه  
زمان خشک شدن جهت اعمال زنگ بعدی ۲ الی ۴ ساعت  
زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال زنگ می‌تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هندکام برخورد با چشم یا دهان با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز پوشش مراعحة نمایید.  
از بین خنثین این محصول در فراغات خودداری فرمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز از تابش مستقیم نور خورشید و بخ زدگی درسته بنده اصلی خود نگهداری کرد.  
سنته بندی:  
کالا - ۵/۲ کالان - ۵ کالان

## Administration:

1. Clean the used surface to paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute super sun emulsion matt paint
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 25% to 35% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush in normal condition

## Consumption Amounts:

7 to 9 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 45 minutes
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

Gallon - 2.5-5 gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- افلف السطح المراد طلاء من اجل ابرار او اصحاب
- ۲- فی حال وجود ای تشکفات او تسوسات على السطح، يجب اصلاحه، ويمكن اصلاحه باستخدام معجون بارسیلون الکریلیک للحصول على سطح مت Jennings وناعم.
- ۳- للحصول على افضل نتيجة من حيث النقطة وكفاءة العمل، فيجب طبق اساس مناسب قبل وضع الطلاء الرئيسي.
- ۴- درجات حرارة تتراوح بين ۵ و ۳۵ درجة مئوية هي افضل وقت لتطبيق هذا المنتج
- ۵- استخدم الماء، الظافر فقط لتجفيف طلاء، مستحب لف لامع سوپرسان.
- ۶- يختلف كمية الماء اللازمة للتخفيف باختلاف نوع مادة الطلاء، ولكن في الظافر العادي، يمكن تجفيفه بضافه ۲۵٪ إلى ۳۵٪ باوزون من الماء إلى إجمالي الطلاء. ثم تطبيقه باستخدام بكرة أو فرشاة.

## معدلات الاستهلاك:

۷ الی ۹ هزاره لیتر

بعدم الاستهلاك الفعال على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمك الطريقة، والظافر البينية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند الشمس: ۵D

مدة التجفيف لوضع الطلقة التالية: ۲ الی ۴ ساعت

قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الطلاء.

## نصائح السلامة:

في حالة ملامسة العينين او الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء واستعن طبيباً إذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في الماء، وتحذيره من التأثير في الماء.

اغسل بديك وآلات الطلاء والمواد المنساوية على الأرض بالماء الدافئ، والصابون بعد الانتهاء من العمل وحقفها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوة الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصقيع.

## التعقبة:

غالون - ۲.۵ - غالون - ۵

# رنگ نیم پلاستیک اکونومی

کد محصول: PA ۲۰۳

## معرفی محصول:

رنگ نیم پلاستیک اکونومی پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب اقتصادی می باشد که از بهترین رزین های کوپلیمر و مرغوب ترین مواد اولیه رنگ سازی جهت رنگ آمیزی و پوشش سطوح داخلی ساختمان تولید شده است.

## سطح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی ساختمان از جمله سطوح گچی، سیمانی، چوبی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پوشش دهنده مناسب
- قدرت چسبندگی مناسب بر روی سطح
- مفرغ به صرف و اقتصادی
- زنگنه خشک شدن سریع و مناسب
- پایه آب و دوست دار حبیط زیست
- مادگاری و دوام طولانی دارد
- قلم ذوری روان و آسان
- بدون مواد سمی یا نامطبوع



## Economy emulsion matt paint

Product Code: PA 203

### Product introduction:

Economy emulsion matt paint f Parsilon is an economic water-based type which has been produced using the best co-polymer resins and the best paint making raw materials to paint and final lining of internal surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all internal surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Suitable lining power
- Suitable adhesion power on the surfaces
- Cost-effective and economical
- Fast and convenient drying time
- Being water-based and eco-friend
- Long-term durability
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء مستحلب غير لامع اكونومي

مز الفنتج: AP ۲۰۳

### مقدمة عن المنتج:

طلاء مستحلب غير لامع اكونومي نوع من الطلاء الاقتصادي القائم على الماء والذي يتم إنتاجه من أفضل راتنجات البوليمر المشتركة وأعلى جودة من المواد الخام لطلاط، وطلاء الأسطح الداخلية للمباني.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح المبنية الداخلية، بما في ذلك أسطح الجبس والأسمنت والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح التي تم طلاؤها سابقاً بدھانات مائية.

### المميزات:

- قوية تغطية ممتازة
- قدرة التصاق كافية على السطح
- معقول من حيث الدكافة واقتصادي
- وقت تجفيف سريع ومناسب
- قائم على الماء وصديق للبيئة
- متانة طويلة الأمد
- تطبيق سلس وسهل
- لا يحتوي على مواد سامة رائحة كريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح موردنظر جهت اعمال رنگ را از هرگونه گرد و غبار و آودگی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح موردنظر خودگیری یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان تسویه بیونه اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بددست آید.
- ۳- برای رسیدن به نتیجه از لحاظ پوشش و راندمان کاری اصلی پک ایه پرایمنر مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای ۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد بینرین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۵- برای تحقیق کردن رنگ تمام پلاستیک ممتاز فقط از این تعمیم نهاده نمایید.
- ۶- توجه به نوع سیله رنگ آب نسبت به کل رنگ آبرار قیق نموده و توسط غلطک با قلم اجراء نمایید.

## مقادیر مصرف:

۴ تا ۸ متر مربع بر لیتر  
(مقادیر معرف واقعی بستگی به نوع سطح زیرکارخانه ای و شرایط محیطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن برای لمس کردن ۴۵ دقیقه  
زمان خشک شدن جهت اعمال زاید بین ۲ الی ۴ ساعت  
زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می‌تواند تغییر کند.

## نکات امنی:

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد پسوند و در صورت نیاز پوشش مراجحة نمایید.  
از بین خنثین محصول در فضای خودداری فرمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز ازتابش مستقیم نور خورشید و بخ درسته بنده اصلی خود نگهداری کرد.  
سنته بندی:

۵ کالان - ۲/۵ کالان

## Administration:

1. Clean the used surface to paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute economy emulsion matt paint.
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 25% to 35% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush in normal condition.

## Consumption Amounts:

6 to 8 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 45 minutes
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

Gallon - 2.5-5 gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- افلف السطح المراد طلاء من أي غبار او اوساخ
- ۲- في حال وجود اي تشوهات او تسوسات على السطح، يجب اصلاحه، ويمكن اصلاحه باستخدام معجون بارسیلون الاکریلیک للحصول على سطح موحد وناعم.
- ۳- الحصول على افضل النتائج من حيث النظافة وفترة幹燥، يرجى طبقه اساس مناسبة قبل وضع الطلاء الرئيسي.
- ۴- درجات حرارة تتراوح بين ۰ و ۳۵ درجة مئوية هي افضل وقت لتطبيق هذا المنتج
- ۵- استخدم الماء المنطبق فقط لتجفيف طلاء، مستحب لف لامع اكونوم.
- ۶- يختلف كمية الماء اللازمة للتخفيف باختلاف نوع سطح الطلاء، ولكن في الظروف العادي، يمكن تخفيفه باضافة ۲۵٪ إلى ۳۵٪ بالوزن من الماء إلى اجمالي الطلاء، ثم تطبيقه باستخدام رولة او فرشاة.

## معدلات الاستهلاک:

۱ الی ۸ متر مربع لکل لتر

بعتمد الاستهلاک الفعالی على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمک الطبلة، والظروف البيئیة.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النساء: ۵D دقیقه

مدة التجفيف لوضع الطلاء التقليدية: ۰ الی ۴ ساعت

قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمک طبلة.

## نصائح السلامة:

في حالة ملامسة العينين أو الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء واستعن طبيباً إذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في الماء، وتحفظه في المخازن.

اغسل بديك وآلات الطلاء والمواد المنساوية على الأرض بالماء الدافئ، واصابعك بعد الانتهاء من العمل وحقفها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصقيع.

## التعقبة:

۵ غالون - ۰.۵ غالون

# رنگ مولتی پرایمر آکریلیک

کد محصول: AK ۳۰۰

## معرفی محصول:

رنگ مولتی پرایمر آکریلیک پارسیلوون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوبترین رزین های آکریلیک و بهترین مواد اولیه رنگسازی برای رنگ آمیزی و پوشش اولیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان تولید شده است.

## سطح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان از جمله سطوح گچ، سیمانی، بتنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پخش شوندگی عالی بربروی سطح
- قدرت چسبندگی عالی بربروی سطح
- قدرت پوششندگی عالی بربروی سطح
- قابلیت استفاده در تمام داخلی و خارجی ساختمان
- پایه آب دوست دار حیطه زیست
- قلم خواری روان و آسان
- بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Acrylic Multi-Primer paint

Product Code: AK 300

### Product introduction:

Acrylic Multi-Primer paint of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best acrylic resins and the best paint making raw materials to paint and final lining of internal surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all internal surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent spread power on the surfaces
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent lining power on the surfaces
- Usable in the internal and external facades of the buildings
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## پرایمر آکریلیک متعدد الأغراض

رمز المنتج: AK ۳۰۰

### مقدمة عن المنتج:

پرایمر آکریلیک متعدد الأغراض من پارسیلوون هو نوع من الطلاء المائي. مصنوع من أحدث أنواع راتنجات الأكريليك وأفضل المواد الخام للطلاء. يستخدم في طلاء الأسطح الداخلية والخارجية للمباني.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح الداخلية للمباني، بما في ذلك أسطح الحصى الأسمنتية والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح المطلية سارقاً بالدهانات المائية.

### المميزات:

- قوية توزيع ممتازة على السطح
- قوية التماسق ممتازة على السطح
- قوية تغطية ممتازة على السطح
- يمكن استخدامه على الواجهات الداخلية والخارجية للمباني
- مائي وصديق للبيئة
- ناعم وسهل التنظيف بالفرشاة
- خال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح موردنظر جهت اعمال رنگ را از هرگونه گرد و غبار و آودگی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح موردنظر خودگذگاری یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان توسط بسته اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بدست آید.
- ۳- درجات ۵-۱۳۵+ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۴- برای رفیق کردن رنگ موادی برای رفیق فقط از آب تمیز استفاده نمایید.
- ۵- با توجه به نوع وسیله رنگ آبینگ میزان آب رفیق نمودن متغیر می‌باشد اما در شرایط عادی می‌توانید با افزودن ۱۰٪ وزنی آب نسبت به کل رنگ آبرار قیق نموده و توسط طلاک با قلمواخراج نمایید.

## مقادیر مصرف:

۷- متر مربع بر لیتر

۶- مقدار مصرف واقعی بستگی به نوع سطح شرایط ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد

## زنگنه شک شدن:

زمان خشک شدن براي لمس کردن ۵-۱۴ دقیقه

زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما ، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می‌تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد بشوشت و در ضرورت نیاز به پرشک مراجعت نمایید.

از بین این محصول در فاصله خودداری فرمایید.

نسبت اپراتورات رنگ آمیزی و مواد بر رویه شده زمین را بعد از اتمام کار آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳-۶ ماه در محیط خنک و خشک بدور از تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدگی در بسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

## بسته بندی:

کالا - ۵ کالا - ۵ کالا

## Administration:

1. Clean the used surface to paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute Multi-primer paint.30
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 15% to 25% water weight relative to total paint and administrator using roller and brush in normal condition

## Consumption Amounts:

6 to 8 m2/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions)

## Drying Time:

- Drying time for touching is 45 m
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of paint administration conditions

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

Gallon - 2.5-5 gallon

## طریقه الاستخدا:

۱- از السطح الماء طلاؤه من أي غبار او وساح

۲- فی حال وجود أي تشکفات أو تشققات على السطح، يجب إصلاحها، ويمكن إصلاحها باستخدام معجون بارسیلون الاکریلیکی للحصول على سطح منتجان وناعم.

۳- درجة الحرارة المثلث لاستخدام هذا المنتج تراویح بین ۱۵ و ۳۵ درجة مئوية.

۴- التخفیف برای اکریلیک متعدد الاغراض . استخدم الماء النظيف فقط

۵- خخف کهیه الماء، الازمة للتخفیف باختلاف نوع مادة الطلاء، ولكن في الظروف العادي، يمكن تخفیفه باضافة ۱۵٪ إلى ۲۵٪ جزاً بالوزن من الماء إلى اجمالي كمية الطلاء، ثم تطبيقه باستخدام اسطوانة او فرشاة.

## معدلات الاستهلاك:

من ۱ إلى ۸ متر مربع لكل لتر

بعتمد الاستهلاك الفعلي على نوع السطح قيد العمل، وسمك الطبقة، والظروف البيئية

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند اللبس: ۵-۱۰ دقیقه

مدة التجفيف لوضع الطبقه التالية: من ۶ إلى ۲۴ ساعت

قد يتغير وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الطلاء.

## صانوح السلامه:

في حالة ملامسة العينين أو الفم، أشطفهما بكملة وفيرة من الماء، واستشر طبيباً إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في الماء.

اغسل يديك وادوات الطلاء، ومواد المنسكبة على الأرض بالماء، الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وجفتها.

## شوط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳-۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعنة الشمس المباشرة والصقيع.

## التعينة:

غالون - ۵ غالون

# پرو پرایمر آکریلیک

کد محصول: AK ۳۰۱

## معرفی محصول:

پرو پرایمر آکریلیک پارسیلوون یک نوع پوشش پایه آب شفاف می باشد که از مرغوبترین رزین های آکریلیک و بهترین مواد اولیه رنگسازی جهت زیرسازی، پوشش اولیه و کاهش میزان مصرف رنگ امنی در سطوح داخلی و خارجی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح خارجی و داخلی ساختمان از جمله سطوح گچ، سیمانی، بتن، آجری چوبی استفاده نمود همچنان می توان بر روی سطوح که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پخش شوندگی بسیار عالی بر روی سطح  
قدرت سینکربندی بسیار عالی بر روی سطح  
قدرت نفوذ و انتشار عالی سطح زیر کار  
افزاینده طول عمر و دوام رنگ نهایی  
افزاینده پوشش دهنده و روانی کار رنگ نهایی  
قابلیت استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان  
پایه آب و دوست دار محیط زیست



## Acrylic Pro-Primer

Product Code: AK 301

### Product introduction:

Parsilon Acrylic Pro Primer is a type of clear water-based coating that is produced from the highest quality acrylic resins and the best paint raw materials for priming, primary coating, and reducing the amount of primary paint consumption on interior and exterior surfaces of buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on all internal and external surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete, brick and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent spread-ability power on the surfaces
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent penetrating and saturating power in underlays
- Increasing the life time and durability of the final paint
- Increasing the lining and smoothing of the final paint
- Usable in the internal and external facades of the buildings
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## پرایمر آکریلیک برو

AK ۳۰۱: مژ المفتاح

### مقدمه عن المنتج:

پرایمر آکریلیک برو هو طلاء شفاف ذو اساس مائي. مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك ومواد الطلاء الخام. يُستخدم هذا المنتج لتجهيز سطح المباني الداخلية والخارجية. وتقليل كمية الطلاء المطلوبة.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح الخارجية والداخلية للمباني. بما في ذلك أسطح الجبس الأرضي والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح المطلية مسبقاً بالدهانات المائية.

### المميزات:

قوه انتشار ممتازه على السطح  
قوه التثاقف ممتازه على السطح  
قوه اختراق وغسل ممتازه على السطح تحت العمل  
يزيد من عمر ومتانه الطلاء النهائي  
يمكن استخدامه على الأسطح الداخلية والخارجية للمباني  
مائي وصديق للبيئة  
ناعم وسهل التنظيف بالفرشاة  
حال من المواد النسمة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مواد نظر جهت اعمال پرایمر را از هرگونه گرد و غبار و آبودی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مواد نظر ترک خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید تمیز شود که می‌توان توسط بیوئون اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بست آید.
- ۳- درجه ۵-۱۳۵+ الی درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۴- برای رفیق کردن پرایمر فقط از تعمیرات نیاز دارد.
- ۵- با توجه به نوع سیله رنگ آهنتیزی میزان آب مورد نیاز رجیت را افزودن حداکثر ۵ لیتر آب نسبت به هر لیتر از پرایمر آرا رفیق نموده و نوشون قلمو، غلطک یا پیستوله اجرا نمایید.

## مقادیر مصرف:

۱- تا ۱۰ متر مربع بر لیتر

(مقادیر معرف واقعی بسته به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن پرایمر لمس کردن از سطح

زمان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۶ الی ۸ ساعت

زمان خشک شدن باتوجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال پرایمر می‌تواند تغییر کند.

## نکات:

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد پشتونید و در صورت نیاز به پرنیش مراجعه نمایید.

از برخن این محصول در قابل خودداری فرمایید.

دستهای ابرازالت رنگ آهنتیز و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کارها آبرگ و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز از تابش مستقیم نور خورشید و بخ دی درسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

## سنته بندی:

لیتری - گالن ۱۰ لیتری - گالن ۱۰ لیتری

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate pro-primer from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administrate this product.
4. Make use of clean water to dilute pro-primer.
5. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 4 to 5 L water weight relative to each liter of the primer using brush, roller or powder type gun in normal condition.

## Consumption Amounts:

10 to 15 m²/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of pro-primer administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

1 Liter- Gallon of 4 Liter- Gallon of 10 Liter

## طريقة الاستخدام:

۱- اقف السطح المراد تطبيقه برو برايم علىه من القبار والواسخ.

۲- في حال وجود أي تشوهات أو تسوسات على السطح، يجب إصلاحه، ويمكن إصلاحه باستخدام معجون بارسليون الأكريلكي للحصول على سطح مت Jennings وناعم.

۳- درجات حرارة تتراوح بين ۳ و ۳۵ درجة مئوية هي أفضل وقت لتطبيق هذا المنتج.

۴- استخدم الماء، النظيف فقط لتجفيف برو برايم.

۵- تختلف كمية الماء، اللازمة للتخفيف باختلاف نوع مادة الطلاء، ولكن في الظروف العادي، يمكن تخفيفه بaprox ۵ لترات من الماء، كحد أقصى لكل لتر من البرايم، ثم تطبيقه باستخدام فرشاة أو بكرة او مسنس رش.

## معدات الاستهلاك:

۱- إلى ۱۵ مترًا مربعاً لكل لتر

يعتمد معدل الاستهلاك الفعلي على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمك الطبقة، والتلوكوف البنية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النساء: ساعة واحدة

مدة التجفيف لوضع الطلقة التالية: من ۶ إلى ۸ ساعات

## صانح السلامة:

في حالة ملامسة العينين أو الأنف، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء، واستشر طبيباً إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في المجاري.

اغسل بدقة أدوات الطلاء، والمواد المنساوية على الأرض بالالماء، الدافئ، والصابون بعد الانتهاء من العمل وجففها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والصقيع.

## التعينة:

التر - ۴ لترات غالون - ۱ لترات غالون

# اکو پرایمر آکریلیک

کد محصول: AK ۳۰۲

## معرفی محصول:

اکو پرایمر آکریلیک پارسیلون یک نوع پوشش پایه آب شفاف می باشد که از مرغوبترین رزین های آکریلیک و بهترین مواد اولیه رنگسازی جهت زیرسازی، پوشش اولیه و کاهش میزان مصرف رنگ امنی در سطوح داخلی و خارجی ساختمان تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح خارجی و داخلی ساختمان از جمله سطوح گچ، سیمان، بتن، آجری و چوب استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوح که قبل ابا استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پخش شوندگی عالی بر روی سطح
- قدرت پسپندگی عالی بر روی سطح
- قدرت نفوذ و اشپا عالی سطح زیر کار
- افزاینده طول عمر و دوام رنگ نهایی
- قابلیت استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان
- پایه آب و دوست دار محیط زیست



## Acrylic Eco-Primer

Product Code: AK 302

### Product introduction:

Parsilon Acrylic eco-primer is a type of clear water-based coating that is produced from the highest quality acrylic resins and the best paint raw materials for priming, primary coating, and reducing the amount of primary paint consumption on interior and exterior surfaces of buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all internal and external surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete, brick and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent spread-ability power on the surfaces
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent penetrating and saturating power in the underlays
- Increasing the life time and durability of the final paint
- Increasing the lining and smoothing of the final paint
- Usable in the internal and external facades of the buildings
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## پرایمر ایکو آکریلیک

مز المفتاح: AK ۳۰۲

### مقدمه عن المنتج:

پرایمر ایکو آکریلیک من پارسیلون هو نوع من الطلاء الشفاف ذي الأساس المائي. مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك وأفضل مواد الطلاء الخام. يُستخدم للطبقة السفلية والطبقة الأولية، مما يقلل من استهلاك الطلاء الرئيسي على الأسطح الداخلية والخارجية للمباني.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح الداخلية والخارجية للمباني، بما في ذلك أسطح الجبس الأرضي والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح التي ظلت سارقاً بدهانات مائية.

### المميزات:

- قدرة انتشار ممتازة على السطح
- قدرة التماسق ممتازة على السطح
- قدرة اخبارق وغسل ممتازة للسطح تحت العمل
- يزيد من عمر ومتانة الطلاء النهائي
- يمكن استخدامه على الأسطح الداخلية والخارجية للمباني مائي وصديق للبيئة
- نعم وسهل التنظيف بالفرشاة
- خال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- سطح مواد نظر جهت اعمال اکو برایمر را از هرگونه گرد و غبار و لودگی تبیین نمایید.
- چنانچه در سطح مواد نظر ترک خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان تسویه بیونه اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بددست آید.
- مقدار ۵-۱۰ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- برای رنگ کردن اکو برایمر فقط از آب تبیین استفاده نمایید.
- با توجه به نوع سیله رنگ آهنتیرن میزان آب لیتر آب نسبت به هر لیتر اکو برایمر آرا رقیق نموده و تسویه قلمو، غلطک یا بیستوچه اجرای نمایید.

## مقادیر مصرف:

۵ تا ۱۰ مترمربع بر لیتر

(مقادیر معرف واقعی بستگی به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن برای لمس کردن اساعات

زمان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۶ الی ۸ ساعت

زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال برایمر می‌تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز به پوشک مراجحة نمایید.

از برخورد این محصول در فضای بزرگ فراریابید.

دستهای ابرازالت رنگ آهنتیرن و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آبر گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز از تابش مستقیم نور خورشید و بخ دی درسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

## سنته بندی:

لیتری - گالن ۴ لیتری - گالن ۱۰ لیتری

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate eco-primer from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smoothsurface.
3. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
4. Make use of clean water to dilute eco-primer.
5. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 1 to 2 L water weight relative to each liter of the primer using brush, roller or powder type gun in normal condition.

## Consumption Amounts:

5 to 10 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of pro-primer administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

1 Liter- Gallon of 4 Liter- Gallon of 10 Liter

## طریقه الاستخدام:

۱- نطف السطح المواد برایمر اکو من ای عمار او واسخ

۲- فی حال وجود اشکافات و تسوسات علی السطح، بجع اصلاحه و يمكن با استخدام معجون پارسیلون الکریلیک للحصول علی سطح متاجس و ناعم

۳- درجات حرارة تراویح بین ۵ و ۳۵ درجه منوی هی افضل وقت لتطبيق هذا المنتج

۴- استخدم الماء، النظيف فقط تخفیف برایمر ایکو

۵- تختلف كمية الماء، الالزمة للتخفيف باختلاف نوع الطلاء، ولكن في الظروف العاديـةـ يمكن تخفيفـةـ باضافةـ تراویـحـ من الماءـ كـحد أقصـيـ لكلـ لترـ منـ البرـایـمـ، ثمـ تـطـيـقـهـ باـسـتـخـادـ فـرشـاةـ اوـ بـكـرـةـ اوـ مـسـسـسـ رـشـ

## معدالت الاستهلاک:

۵ الی ۱۰ مترمربع اکلی لتر

بعدم دعـلـ الاستـهـالـکـ الفـعـلـ عـلـیـ نوعـ السـطـحـ المرـادـ العملـ عـلـیـ وـسـمـکـ الطـبـیـقـةـ، والـظـرـوـفـ الـبـیـانـیـةـ.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النساء: ساعة واحدة

مدة التجفيف لوضع الطلقة التالية: من ۶ الی ۱۰ ساعات

## اصلاح السلامة:

في حالة ملامسة العينين أو الأنف، أشطفهما بكمية وفيرة من الماء، واستشر طبيباً إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في المجاري.

اغسل بدقة أدوات الطعام، والماء، الدافئ، الصابون بعد الانتهاء، من العمل وجففها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والصقيع.

## التعينة:

التر - ۴ لترات غالون - ۱ لترات غالون

# لاک پارس شاین

کد محصول: AK ۳۱۱

## معرفی محصول:

لک پارس شاین یک نوع پوشش پایه آب شفاف و برآمی می باشد که از مرغوب‌ترین رزین های آکریلیک به همراه بهترین افزودنی های سیلیکونی جوهر افزایش طول عمر و ماندگاری انواع سطوح رنگ آمیزی شده توسط رنگ های پایه آب و همچنین کلیه های پایه آب در برابر نور خورشید ، روپوت و شرایط جوی مختلف تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح رنگ آمیزی شده توسط رنگ های پایه آب و همچنین کلیه سطوح آجری ، بتنه چوب و گچ استفاده نمود.

## ویژگی ها:

- قدرت بخش شوندگی و روانی بسیار عالی
- قدرت چسبندگی بسیار عالی بر روی انواع سطوح
- قدرت آگرزی و تنفس پذیری بسیار عالی
- مقاومت بسیار عالی در مقابل زرد گرایی
- مقاومت بسیار عالی در مقابل جذب گرد و غبار
- ایجاد کننده سطحی زندگی برآمد
- پایه آب و دوست دار محیط زیست
- بدون مواد سمی و بوی نامطبوع
- قلم خوری روان و آسان



## Pars Shine Lacquer

Product Code: AK 311

### Product introduction:

Pars Shine Lacquer of Parsilon is a transparent, glossy and water-based type which has been produced using the best acrylic resins along with the best silicone additives to increase life time and durability of the types of painted surfaces by water-based paint against sun light, humidity and different climate conditions

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all painted surfaces of the buildings by water-based paints and all plaster, concrete, brick and wooden surfaces

### Characteristics:

- Excellent spread-ability and smoothing power on the surfaces
- Excellent adhesion power on the types of the surfaces
- Excellent hydrophobicity and breathability power
- Excellent resistance against dust attraction
- Creating a vibrant and shiny surface
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Being water-based and eco-friend
- Without toxic substances and unpleasant smell

## ورنیش بارس شاین

رمز المنتج: AK ۳۱۱

### مقدمه عن المنتج:

هو طلاء شفاف لامع مائي مصنوع من اجود انواع الراطنجات الاكريليكية مع افضل إضافات السيلikon ومصمم ومنتج لزيادة عمر ومتانة جميع انواع الأسطح المطلية المائية ضد أشعة الشمس والرطوبة وظروف الطقس المختلفة.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح المطلية بالطلاءات المائية بالإضافة إلى جميع أنواع الطوب والخرسانة والخشب والجص.

### المميزات:

- انتشار وسهولة ممتاز
- قدرة التماس ممتازة على جميع انواع الأسطح
- كارهة متانة لل GAMMA وقابلة للتبيه
- مقاومة متانة للأصباغ
- مقاومة متانة للأصباغ
- يخلق سطحًا نابضًا بالحياة ولا يفقأ مائي وصديق للبيئة
- لا يحتوي على مواد سامة أو رواج كريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح موردنظر چهت اعمال لک پارس شاین را هرگونه گرد و غبار و آبدی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح موردنظر خودگیری یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود که می‌توان توسعه بنویه اکریلیک پارسیلون ترمیم نمود تا سطحی بکواخت و صاف بدهست آید.
- ۳- محوای ۵- الی ۳۵ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می‌باشد.
- ۴- برای رفیق کردن لک فقط آزان تعمیره میزان ۰- الی ۳٪ درصد بسته به حجم آن استفاده نمایید.
- ۵- لک پارس شاین را می‌توانید به راحتی توسعه قلمو، غلتک و پیستوله اجرا نمایید

## مقادیر مصرف:

اتا ۱۵ مترمربع بر لیتر

**زنگنه شک شن:** (نمک)

زمان خشک شدن براز لمس کردن ساعت

زمان خشک شدن با وجوده شرایط دما، طوبت و ضامن اعمال لک می‌تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هنگام برخورد با جسم با آب زیاد بشوشت و دضورت نیاز به پرشک مراجعت نمایید.

از بین این محصول درفالاب خودداری فرمایید.

دستهای ابرازات رنگ امیری و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

شرط نگهداری:

این محصول را می‌توان به مدت ۳۶ ماه در محیطی خنک و خشک بدور از تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدگی در بسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

## بسته بندی:

لیتری - کالا ۴ لیتری - کالا ۱۰ لیتری

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate Pars Shine Lacquer from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored that it can be restored using acrylic putty of Parsilon to have a uniform and smooth surface.
3. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
4. Make use of clean water in 20% to 30% relative to its volume to dilute the Pars Shine Lacquer.
5. You can easily administrate Pars Shine Lacquer by brush, roller or powder type gun.

## Consumption Amounts:

10 to 15 mL/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 2 to 4 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of pro-primer administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

1 Liter- Gallon of 4 Liter- Gallon of 10 Liter

## طريقة الاستخدام:

- ۱- نطف السطح المراد تطبيق بارس شاین عليه من الفبار والواسخ
- ۲- في حال وجود أي تشققات أو تشققات على السطح يجب إصلاحها، ويمكن إصلاحها باستخدام معجون بارسليون الأكريليك للحصول على سطح متجانس وناعم.
- ۳- بعد درجات الحرارة من ۵ إلى ۳۵ درجة مئوية هي أفضل وقت لتطبيق هذا المنتج.
- ۴- لتحقيق الورنيش، استخدام الماء، النظيف فقط بنسبة ۲ إلى ۳٪ من حجمه.
- ۵- يمكن تطبيق وريش بارس شاین بسهولة باستخدام فرشاة أو بكرة، أو مسدس رش.

## معدات الاستهلاك:

۱۰ متر مربعًا لكل لتر

يعتمد معدل الاستهلاك الفعلي على نوع السطح المراد العمل عليه، وسمك الطبقة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند اللمس: ساعة واحدة  
مدة التجفيف لوضع الطبقية التالية: من ۲ إلى ۶ ساعات

## صائح السلامة:

في حالة ملامسة العينين أو الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء واستشر طبيباً إذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في الصاجي.

أسلب بدلوك وادوات الطباخ، والمواد المنفسكية على الأرض بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وحقفها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصادق.

## التعينة:

انتر- لنرات غالون - ۱- لنرات غالون

# رنگ آکریلیک سیلیکونی نیمه براق نما

کد محصول: AK ۴۰۰

## معرفی محصول:

رنگ سیلیکونی نیمه براق نمای پارسیلوون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوبترین رزین های آکریلیک به همراه بهترین افزودنی های سیلیکونی جوهر رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح خارجی ساختمان تولید شده است.

## سطح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح خارجی ساختمان از جمله سطوح گچ سیمانی، بتُنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پوشش دهنده بسیار عالی
- قدرت چسبندگی بسیار عالی بر روی سطح
- قدرت اگزیری و تنفس پذیری بسیار عالی
- مقاومت بسیار عالی در مقابل جذب گرد و غبار
- مقاومت بسیار عالی در مقابل چلپک و ذره
- مقاومت بسیار عالی در مقابل ترک خوردگی و زرد گرایی
- ماندگاری و دوام طولانی مدت
- پایه آب و دوست دار محیط زیست
- قلم خوری روان و آسان
- بدون مواد سمی و بوی ناتطبیعی



## Semi-Glossy Silicone Acrylic paint of Façade

Product Code: AK 400

### Product introduction:

Semi-Glossy Silicone Acrylic paint of Façade of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best acrylic resins along with the best silicone additives to paint and final lining of external surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all external surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete, brick and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent coverage
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent hydrophobicity and breathability power
- Excellent resistance against dust attraction
- Excellent resistance against algae and moss
- Excellent resistance against cracking and yellowing
- Long-term durability
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء واجهات آکریلیک سیلیکونی شبیه لامع

رمز المنتج: AK ۴۰۰

### مقدمه عن المنتج:

طلاء واجهات السيلكون شبيه اللامع بارسيلوون هو نوع من الطلاء المائي، مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك، بالإضافة إلى أفضل إضافات السيلikon.

طلاء وتشطيط سطح المباني الخارجية.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع سطح المباني الخارجية. بما في ذلك أسطح الجبس الأسمنتى والخرسانة والطوب والخشب. كما يمكن استخدامه بسهولة على السطح المطلي سابقاً بهدايات مائية.

### المميزات:

- قوية نفعية ممتازة
- نفاذية ممتازة للرطوبة ونفاذية عالية للتلوية
- مقاومة ممتازة لامتصاص الغبار
- مقاومة ممتازة للطحالب
- مقاومة ممتازة للتشقق والاصفار
- متانة طويلة الأمد
- أساس مائي وصديق للبيئة
- نعم وسهل التنظيف بالفرشاة
- خال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مورد نظر جهت اعمال رنگ را از هرگونه گرد و غبار و آودگی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد نظر ترک خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید ترمیم شود.
- ۳- برای رسیدن به این نتیجه از لایه پوشش و راندمان کاری قبل از اعمال رنگ اصلی یک لایه پراپر مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای درجا ۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد بینرین زمان برای اجرای این محصول می باشد.
- ۵- برای رقیق کردن رنگ سیلیکوئی نیمهه برآق نما قطع آزاد توزیع نمایید.
- ۶- توجه به نوع سیلیکوئی میزان آب مورد نیاز جهت رقیق نمودن متغیر می باشد اما در شرایط عادی می توانید با افزودن ۱۵ الی ۲۵٪ وزنی آب نسبت به کل رنگ آبرآرقیق نموده و توزیع غلظت با قیام اجرای نمایید.

## مقادیر مصرف:

۱۰ تا ۱۴ متر مربع بر لیتر

(مقادیر مصرف واقعی بسته به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن برازی لمس کردن ۱ ساعت

زمان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۴ الی ۶ ساعت  
زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هندگام برخورد با چشم یا دهان با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.  
از بین این محصول در فضای خودداری فرمایید.

دستهای ایزولاتیون رنگ امنیتی و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آبرگرم و صابون شسته و خشک نمایید.

این محصول را می توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدوز ارتباش مستقیم نور خورشید و بخ درسته بندي اصلی خود نگهداری کرد.  
سنته بندی:

۱/۵ گالن - ۵

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate the paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored completely.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute semi-glossy silicone paint of façade.
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 15% to 20% water weight relative to total paint weight and administrator using roller and brush in normal condition.

## Consumption Amounts:

12 to 14 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of the paint administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

2.5 Gallon- 5 Gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- نفث اسپلەندر مراد طلاوه من ای غیار او اوساخ
- ۲- فی حال وجود ای تشققات او عفن على السطح بحسب اصلاحه.
- ۳- الحصول على افضل النتائج من حيث التقطعة وكفاءة العمل، بغض طيبة اساس مناسبة قبل وضع الطلاء الرئيسي.
- ۴- درجات الحرارة من ۵ الی ۳۵ درجة مئوية هي أفضل وقت تطبيق هذا المنتج.
- ۵- استخدم الماء الافتيف فقط لتحقيق طلاء سلسليكون شبه الامام
- ۶- يختلف كمية الماء اللازمة للتحقيق باختلاف نوع سطح الطلاء، ولكن في الظروف العادي، يمكن تحقيقه باضافة ۱۵ الی ۲۵ جزاً بالوزن من الماء ای اجمالي الطلاء ووضعه باستخدام روله او فرشاة

## معدلات الاستهلاک:

۱۷ الی ۲۴ متر مربع اکل لنر

بعدم معدل الاستهلاک الفعال علی نوع السطح قيد العمل، وسمک الطبلة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النساء: ساعه واحده

مدة التجفيف لوضع الطلاء التالية: من ۴ الی ۶ ساعت  
قد يختلف وقت الجفاف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمک طبقة الطلاء.

## نصائح السلامة:

في حالة ملامسة العينين او الفم، اشتطفهما بكمية وفيرة من الماء واستشر الطبيب اذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في الماء والتجفيف لوقوع الطلاقة.

اغسل بديك واقوات الطلاء والمواد المنسكية على الأرض بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وحقفها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصقيع.

## التعبئة:

۲/۵ غالون - ۵ غالون

# رنگ آکریلیک سیلیکونی مات نما

کد محصول: AK 401

## معرفی محصول:

رنگ سیلیکونی مات نمای پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوب‌ترین رزین های آکریلیک به همراه بهترین افزودنی‌های سیلیکونی جوهر رنگ آمیزی و پوشش نهایی سطوح خارجی ساختمان تولید شده است.

## سطح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح خارجی ساختمان از جمله سطوح گچ سیمانی، بتُنی، آجری و چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

- قدرت پوشش دهنده بسیار عالی
- قدرت چسبندگی بسیار عالی بر روی سطح
- قدرت آبرگزی و تنفس پذیری بسیار عالی
- مقاومت بسیار عالی در مقابل جذب گرد و غبار
- مقاومت بسیار عالی در مقابل جلیک و خزه
- ماندگاری و دوام طولانی مدت
- پایه آب و دوست دار محیط زیست
- قلم خوری روان و آسان
- بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Matte Acrylic Silicone paint of Facade

Product Code: AK 401

### Product introduction:

Matte Acrylic Silicone paint of Facade of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best acrylic resins along with the best silicone additives to paint and final lining of external surfaces of the buildings

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all external surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete, brick and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Excellent coverage
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent hydrophobicity and breathability power
- Excellent resistance against dust attraction
- Excellent resistance against algae and moss
- Excellent resistance against cracking and yellowing
- Long-term durability
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء واجهات أكريليك سيليكون غير لامع

کد المنتج: AK 401

### مقدمة عن المنتج:

هو نوع من الطلاء المائي، مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك، بالإضافة إلى أفضل إضافات السيليكون، لطلاء وتنشيط سطح المباني الخارجية

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدامه على جميع أنواع سطح المباني الخارجية، بما في ذلك أسطح الجبس الأسمنتية والخرسانة والطوب والخشب، كما يمكن استخدامه

بسهولة على الأسطح المطليّة سارقاً بدهنات مائية.

### المميزات:

- قوية نفعية ممتازة على السطح
- قوية التصاق ممتازة على السطح
- مقاومة ممتازة للتأثيرات الاحيادية
- مقاومة ممتازة لامتصاص الغبار
- مقاومة ممتازة للتشقق والاصفار
- متانة طويلة الأمد
- أساس مائي وصدق للبيئة
- ناعم وسهل التطبيق
- حال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مورد نظر جهت اعمال رنگ را از هرگونه گرد و غبار و آودگی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد نظر ترک خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید تمیز شود.
- ۳- برای رسیدن به ترین نتیجه از لحاظ پوشش و راندمان کاری قبل از اعمال رنگ اصلی یک لایه پراپر مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای درجا ۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد بینرین زمان برای اجرای این محصول می باشد.
- ۵- برای رقیق کردن رنگ سیلیکوئی مات نهاد اقتضای آب موردنیاز استفاده ننمایید.
- ۶- توجه به نوع سیلیکوئی میزان آب موردنیاز حفظ رفیق نمودن متغیر می باشد اما در شرایط عادی می توانید با افزودن ۱۵٪ وزنی آب نسبت به کل رنگ آبرار قیق نموده و توزیع غلظت با قدم اجرا ننمایید.

## مقادیر مصرف:

۱۰ مترمربع بر لیتر

(مقادیر مصرف واقعی بستگی به نوع سطح زیرکار، ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن پرانی لمس کردن اساعده است

زمان خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۴ الی ۶ ساعت

زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هندگام برخورد با چشم یا دهان با آب زیاد بشویند و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.

از بین این محصول در فرآیند خودداری فرمایید.

دستهای ابزارات رنگ امنیتی و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کارها آبرنگ و صابون شسته و خشک نمایید.

این محصول را می توان به مدت ۳۶۰ ماه در محیط خنک و خشک بدرو از تابش مستقیم نور خورشید و بخ دی درسته بندي اصلی خود نگهداری کرد.

## سنته بندی:

۱/۵ گالن - ۵

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate the paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored completely.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of clean water to dilute matte silicone paint of facade.
6. It is variable the water amount to dilute given to the type of painting tool, however, you can dilute it through adding 15% to 25% water weight relative to total paint weight and administrator using roller and brush in normal condition.

## Consumption Amounts:

10 to 12 m<sup>2</sup>/L

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions).

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of the paint administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

2.5 Gallon- 5 Gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- افلف السطح المراد طواه من أي غبار او اوساخ.
- ۲- في حال وجود اي تشققات او تأكل على السطح يجب اصلاحه.
- ۳- الحصول على افضل النتائج من حيث النقطة وكفاءة العمل، بغض طيبة اساس مناسبة قبل وضع الطلاء الاساسى.
- ۴- درجات حرارة تتراوح بين ۰ و ۳۵ درجة مئوية هي افضل وقت لتطبيق هذا المنتج
- ۵- استخدام الماء النظيف فقط لتجفيف طلاء اسليكون غير الامع.
- ۶- يختلف كمية الماء اللازمة للتخفيف باختلاف نوع سطح الطلاء، ولكن في الظروف العادي، يمكن تخفيفه باضافة ۱۵٪ إلى ۲۵٪ بالوزن من الماء إلى إجمالي الطلاء ووضعه باستخدام بكرة أو فرشاة.

## معدلات الاستهلاك:

۱. إلى ۱۰ مترمربع لكل لتر

بعدم دخل الاستهلاك الفعلي على نوع السطح قيد العمل، وسمك الطبقة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند النساء: ساعة واحدة

مدة التجفيف لوضع الطلاء التقليدية: من ۶ إلى ۸ ساعات

قد يختلف وقت الجفاف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الطلاء.

## نصائح السلامة:

في حالة ملامسة العينين او الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء واستشر الطبيب إذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في الماء والمجاري.

اغسل بديك وآلات الطلاء والمواد المنساوية على الأرض بالماء الدافئ، واصابيون بعد الانتهاء من العمل وحقفها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة والصقيع.

## التعقبة:

۰.۵ غالون - ۵ غالون

# رنگ آکریلیک الاستیک بافت دار

کد محصول: AK ۴۰۲

## معرفی محصول:

رنگ آکریلیک الاستیک، بافت دار پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که از مرغوبترین رزین های آکریلیک به همراه بهترین مواد اولیه رنگ سازی جهت رنگ آمیزی و ایجاد پوششی بافت دار با انعطاف پذیری بسیار بالا تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح خارجی و داخلی ساختمان از جمله سطوح گچی، سیمانی، یا پتنی آجری چوبی استفاده نمود همچنین می توان بر روی سطوحی که قبلاً با استفاده از رنگ های پایه آب رنگ آمیزی شده اند نیز به راحتی استفاده کرد.

## ویژگی ها:

قدرت پوشش دهنده بسیار عالی

قدرت چسبندگی بسیار عالی بر روی سطح

قدرت انعطاف پذیری و کشسانی بسیار عالی

قدرت آبریزی و تنفس پذیری بسیار عالی

مقاومت بسیار عالی در مقابل ترک خورگی و زردگاری

مقاومت بسیار عالی در مقابل جلیک و خزه

ماندگاری و دوام طولانی مدت

پایه آب و دوست دار محیط زیست

قائم خوری روان و آسان

بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Textured Elastic Acrylic paint

Product Code: AK 402

### Product introduction:

Textured Elastic Acrylic paint of Facade of Parsilon is a water-based type which has been produced using the best acrylic resins along with the best paint-making raw materials to paint and create textured lining with high flexibility

### Usable Surfaces:

This product can be used on the all internal and external surfaces of the buildings including plaster, cements, concrete, brick and wooden surfaces. Moreover, it could be easily used on the surfaces that were painted using water-based paints previously

### Characteristics:

- Good coverage
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent flexibility and elasticity
- Excellent hydrophobicity and breathability power
- Excellent resistance against cracking and yellowing
- Excellent resistance against algae and moss
- Long-term durability
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء آکریلیک من ذو زخرف

کد المنتج: AK ۴۰۲

### مقدمه عن المنتج:

طلاء پارسیلون آکریلیکی المرن الفخرف هو نوع من الطلاء المائي فتح من أجود راتنجات الأكريليك مع أفضل المواد الخام للطلاء لتلوينه وتشكيل طبقة مفرخفة ذات مرنة عالية جداً.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج على جميع الأسطح الخارجية والداخلية للمباني، بما في ذلك أسطح الجص الأسمنتي والخرسانة والطوب والخشب، كما يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح المطالية سابقاً بدھانات مائية.

### المميزات:

- قوية نفعية ممتازة
- قوية التماسق ممتازة على السطح
- مرنة ومتينة ممتازة
- مقاومة ممتازة للماء ونفاذية هواء
- مقاومة ممتازة للتشقق والاصفار
- مقاومة ممتازة للطحالب
- متانة طويلة الأمد
- فخرف بالماء ومدىق للبيئة
- ناعم وسهل التطبيق
- خال من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مورد نظر جهت اعمال رنگ را از هرگونه گرد و غبار و آودگی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد نظر ترک خودگی یا پوسیدگی وجود داشته باشد باید تمیز شود.
- ۳- برای رسیدن به ترین نتیجه از لحاظ پوشش و راندمان کاری از اعمال رنگ اصلی پک لایه برایمن مناسب اعمال کنید.
- ۴- دمای +۵ الی +۲۰ درجه سانتی گراد بهترین زمان برای اجرای این محصول می باشد.
- ۵- برای بدست آوردن حالت های بافت دار غلظک مناسب استفاده نمایید.
- ۶- برای رفیق کردن رنگ الاستنک بافت در فقط آب تمیز استفاده نمایید.

- ۷- میزان افزودن آب جهت رفیق سازی سنته به نوع سطح زیرکار ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد (مقدار مصرف واقعی سنته به نوع سطح زیرکار ضخامت لایه و شرایط محیطی دارد)

## زنار خشک شدن:

- زنار خشک شدن برای امس کردن ۱ ساعت  
زنار خشک شدن جهت اعمال لایه بعدی ۱۴ الی ۲۴ ساعت  
زنار خشک شدن با وجوده شرایط دما ، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

- هدام کردن بروخود با جتنید با دهان با آب زیراد بسته و در صورت نیازه برشک مراجعت نمایید.

- ۱- از بین محصول در اصطلاح خوددار فرمایید.
- ۲- سنتها ابرازات رنگ آمیزی و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرایط نگهداری:

- ۱- این محصول را فی توان به مدت ۳۶ ماه در محیطی خنک و خشک بدور از تابش مستقیم نور خورشید و بخ درسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

## ستمه بندی:

- ۱- ۵ کال - ۵ کال

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate the paint from any dust and pollution
2. If there is cracking or decaying in the used surface, it must be restored completely.
3. Make use of a suitable primer layer to achieve the best outcome in terms of lining and efficacy before administrating the main paint.
4. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
5. Make use of suitable roller to get textured states.
6. Make use of clean water to dilute textured elastic paint.
7. It is different the water adding amount to dilute dependent to the type of administrative thickness in which you can dilute it without adding water for thick layers and add 10% water relative to the product volume for thin layers

## Consumption Amounts:

0.5 to 1 Kg/m<sup>2</sup>

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions)

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of the paint administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

2.5 Gallon- 5 Gallon

## طریقه الاستخدام:

- ۱- نقط السطح المراد طاله من اي عمار او اوساخ
- ۲- في حال وجود اي شفقات او ناك على السطح يجب اصلاحه.
- ۳- للحصول على افضل النتائج من حيث التقطعة وكفاءة العمل، وضع طبقة اساس مناسبة قبل وضع الطلاء الرئيسي.
- ۴- افضل وقت لتطبيق هذا المنتج هو درجة حرارة تتراوح بين ۵-۲۵ درجة متوازية.
- ۵- استخدام اسطوانة مناسبة للحصول على قوام محكم.
- ۶- استخدام الماء النظيف فقط لتحقيق الطلاء المuron المحكم.
- ۷- تختلف كمية الماء، المضافة للتخفيف، باختلاف نوع سملك الطلاء، حيث يمكن تخفيضه للطبقات السميكة بدون إضافة الماء، ولطبقات الرقيقة بالإضافة إلى الماء إلى حجم المنتج.

## معدلات الاستهلاك:

۵- الی ۱۰ کجم

پعتمد معدل الاستهلاك الفعلی علی نوع السطح المراد العمل علیه، وسملک الطباقة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند اللمس: ساعة واحدة

مدة التجفيف لوضع الطبقة الثانية: من ۱۵ الی ۲۴ ساعت

قد يختلف وقت التجفيف حسب درجة الحرارة والرطوبة وسملك طبقة الطلاء.

## نصائح السلامة:

- في حالة ملامسة العينين او الفم، اشطفهما بكمية وفيرة من الماء، واستشير الطبيب اذا لزم الأمر.  
تجنب سكب هذا المنتج في المجرى المbowي.

اسهل بدبی وادوات الطلاء، والمواد المنسقية على الأرض بالماء، الدافی والصابون بعد الانتهاء من العمل وحفظها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهرًا في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والصقيع.

## التعينة:

۵ غالون - ۲.۵ غالون

# رنگ آکریلیک استخری

کد محصول: AK ۴۲۰

## معرفی محصول:

رنگ آکریلیک استخری پارسیلون یک نوع رنگ پایه آب می باشد که براساس بهترین رزین های آکریلیک به همراه افزودنی های خاص خود جهت آب بندی و پوشش استخراها و حوضچه ها تولید شده است.

## سطوح قابل استفاده:

از این محصول می توان برای آب بندی و پوشش انواع استخراهای شنا ، مخازن آب شیرین و حوضچه های کشاورزی استفاده نمود.

## ویژگی ها:

قدرت پخش شوندگی بسیار عالی بربروی سطح  
قدرت پسبندگی بسیار عالی بربروی سطح  
مقاومت بسیار عالی در مقابل شرایط مختلف آب های  
 مقاومت بسیار عالی در مقابل ترک خورگی و سایش  
 مقاومت بسیار عالی در مقابل کپک . خزه و جلیک  
 بهترین جایگزین برای کلیه عایق های سنتی  
 پایه آب و دوست دار محیط زیست  
 قلم خوری روان و آسان  
 بدون مواد سمی و بوی نامطبوع



## Pool Acrylic paint

Product Code: AK 420

### Product introduction:

Pool Acrylic paint of Parsion is a water-based type which has been produced using the best acrylic resins along with its special additives to sealing and lining of pools and ponds

### Usable Surfaces:

This product can be used for sealing and lining of the different types of swim pools, fresh water tanks and agricultural ponds

### Characteristics:

- Excellent spreading power on the surfaces
- Excellent adhesion power on the surfaces
- Excellent resistance against different climate conditions
- Excellent resistance against cracking and abrasion
- Excellent resistance against mold, moss and algae
- The best alternative for traditional insulation
- Being water-based and eco-friend
- easy and convenient implementation by brush and roller
- Without toxic substances and unpleasant smell

## طلاء مسابح

رمز المنتج: AK ۴۲۰

### مقدمة عن المنتج:

طلاء مسابح آکریلیک پارسیلون هو نوع من الطلاء المائي، مصنوع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك مع إضافات خاصة لعزل وطلاء المسابح والبرك.

### الأسطح القابلة للاستخدام:

يمكن استخدام هذا المنتج لعزل وطلاء جميع أنواع المسابح، وحزنات المياه العذبة، والبرك الزراعية.

### المميزات:

- قوية انتشار ممتازة على السطح
- قوية التصاق ممتازة على السطح
- مقاومة ممتازة لمختلف الظروف الجوية
- مقاومة ممتازة للتشقق والتآكل
- مقاومة ممتازة للتكتل والتطاير
- البدائل الأمثل لجميع أنواع العزل التقليدية
- منافى وصديق للبيئة
- ناعم وسهل التطبيق
- خالي من المواد السامة والروائح الكريهة

## روش مصرف:

- ۱- سطح مورد نظر جهت اعمال رنگ را از هرگونه گرد و غبار و آودگی تمیز نمایید.
- ۲- چنانچه در سطح مورد پوشیدگی وجود داشته باشد باید کاملاً تمیز شوند.
- ۳- رنگ رفیق کرنگ فقط از آب تغیر استفاده نمایید.
- ۴- رنگ استخراج را در حمام با استفاده از پارامپارسیلوون یا آفرودن آبرانه اجرا ننمایید.
- ۵- اولین رنگ را حمام با حمام با استفاده از پارامپارسیلوون یا آفرودن آبرانه اجرا ننمایید.
- ۶- ایامه دوم را ۱۵٪ آب و لایه سوم را بدون آفرودن آبرانه اجرا سطح اجرا ننمایید.
- ۷- درمان هریک از رنگ های همانها با توجه به شرایط آب ها و محيط حداقل ۴ الی ۶ ساعت نرمایید.
- ۸- درمان هریک از رنگ های همانها درجه سانتی گراد بهره زنی زمان برای اجرای آن مخصوص می باشد.
- ۹- استفاده از این محصول در شرایط آب و هوای طوفانی و بارانی توصیه نمی شود.

## مقادیر مصرف:

۸ تا ۱۰ متر مربع بر کیلوگرم

(مقادیر مصرف واقعی بسته به نوع سطح زیرکار پختامت لایه و شرایط محيطی دارد)

## زمان خشک شدن:

زمان خشک شدن یعنی جهت اعمال لایه بعدی ۶ ساعت  
زمان خشک شدن با توجه به شرایط دما، رطوبت و ضخامت اعمال رنگ می تواند تغییر کند.

## نکات ایمنی:

هنگام برخورد با چشم با آب زیاد بشوئید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.  
از بین خنثین محصول در فضلهای خودداری فرمایید.

دستهای ابزار آلات رنگ آمیزی و مواد ریخته شده بر روی زمین را بعد از اتمام کار آب گرم و صابون شسته و خشک نمایید.

## شرایط نگهداری:

این محصول را فی توان به مدت ۳۶۰ ماه در محيط خنک و خشک بدوز ارتباش مستقیم نور خورشید و بخ دگ در بسته بندی اصلی خود نگهداری کرد.

سته ندی:

کوارت - گالن - ۲/۵ گالن - ۵ گالن

## Administration:

1. Clean the used surface to administrate the paint from any dust and pollution
2. If there is decaying in the used surface, it must be cleaned completely.
3. Make use of clean water only to dilute pool paint.
4. Administrate the pool paint in three layer.
5. Dilute the first layer using pro-primer of Parson or through adding 35% water to pool paint so that make use of it as a lining on the surface.
6. Administrate the second layer on the surface through adding 15% to 20% water and administrate the third layer on the surface without adding diluted water.
7. Wait for 4 to 6 hours between each of layers' administration dependent to the climate and environmental conditions.
8. The temperature of +5°C to +35°C is the best temp to administer this product.
9. It is not recommended to make use of this product in stormy and rainy climate conditions

## Consumption Amounts:

8 to 10 m<sup>2</sup>/Kg

(Real consumption amount is dependent to surface under the work, layer thickness and environment conditions)

## Drying Time:

- Drying time for touching is 1 hour
- Drying time to administrate the next layer is 4 to 6 hours
- Drying time could be changeable given to temperature, humidity and thickness of the paint administration.

## Safety Tips:

- When it hits your eye or mouth, wash them with much water and see the doctor if necessary.
- Avoid to pour this product into drains.
- Wash with soap and warm water and dry your hands, painting tools and spilled materials on the ground.

## Maintaining Conditions:

This product can be maintained for 36 month in a cool and dry environment away from direct sunlight.

## Packaging:

Quart-Gallon- 2.5 Gallon- 5 Gallon

## طريقة الاستخدام:

- ۱- تلف السطح العراد طلاؤه من أي غبار او اوساخ.
- ۲- في حال وجود اي تعفن على السطح، يجب تنظيفه بالكامل.
- ۳- استخدام الماء، النظيف قفق لتفحيف طلاء المساحة.
- ۴- ضع طلاء، المسيحي على ثلاث طبقات.
- ۵- تأكد من تخفيف الطلة الأولى باستخدام باريسيلون برو او يضافه ۳۵٪ ماء الى طلاء، المسيحي، ثم ضعه كطبقة أساس على السطح.
- ۶- حفف الطلة الثانية باستخدام ۱۵٪ ماء، والطبقة الثالثة بدون اضافة ما، ثم ضعها على السطح.
- ۷- انتظ من ۴ الی ۶ ساعات على اقل بين ۱۰٪ درجة حرارة والظروف البيئية.
- ۸- درجة الحرارة المطلبي لاستخدام هذا المنتج تتراوح بين ۵ و ۳۵ درجة مئوية.
- ۹- لا يتضمن استخدام هذا المنتج في الأجاج، العاصفة والممطرة.

## معدات الاستهلاك:

من ۸ الی ۱۰ امتار مربعة لكل کیلوگرام

بعض معدلي الاستهلاك الفعلي على نوع السطح العراد العمل عليه، وسمك الطلة، والظروف البيئية.

## مدة التجفيف:

مدة التجفيف عند الشمس: ساعة واحدة

مدة التجفيف لوضع الطلة الثانية: من ۶ الی ۶ ساعات

قد يختلف وقت الجفاف، حسب درجة الحرارة والظروف وسمك طبقة الطلاء.

## تصاحح السالة:

في حالة غلاسة العينين أو فم، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء، واستشر الطبيب إذا لزم الأمر.

تجنب سكب هذا المنتج في المجاري.

اسهل بدبوك وادوات الطلاء، والمواد المنفسكية على الأرض بالماء الدافئ والصابون بعد الانتهاء من العمل وجففها.

## شروط التخزين:

يمكن تخزين هذا المنتج في عبوته الأصلية لمدة ۳۶ شهراً في بيئة باردة وجافة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والصقيع.

## التعينة:

کوارت - غالون - ۲/۵ غالون - ۵ غالون



خلق الجمال الدائم في حيّاتك مع منتجات بارسيلون

*Creating lasting beauties in your life  
with Parsilon products*

کارخانه: ایران/ آذربایجان شرقی/ مرند، کیلومتر ۲۰ جاده مرند - بازگان/ شهرک صنعتی شماره دو  
تلفن دفتر: +۹۸ ۴۱۴۲۳۵۴۰۹۰ واتس‌پ: +۹۸ ۹۱۳۶۶۶۸۵۳۹

العنوان: ایران، اقليم آذربایجان الشرقية، محافظة مرند، المدينة الصناعية رقم ۲  
هاتف المكتب: +۹۸ ۴۱۴۲۳۵۴۰۹۰ واتس‌پ: +۹۸ ۹۱۳۶۶۶۸۵۳۹

Industrial town No. 2, Bazerghan, 20th km of Marand city road, Marand, East Azerbaijan IRAN

[parsilonpaint](https://www.instagram.com/parsilonpaint/) [www.parsilonpaint.com](http://www.parsilonpaint.com) [info@parsilonpaint.com](mailto:info@parsilonpaint.com)

+98 914 666 8539 +98 41 423 52 090

